

Lancer Multiuso



✓ **ISO**
9001:2008

FOTO ILUSTRATIVA. ALGUNS ÍTEMS SÃO ACESSÓRIOS OPCIONAIS.



Com a finalidade de atender a crescente tendência de máquinas para uso em diversas tarefas, o LANCER 10.000/12.000 MULTUISO oferece condições para distribuição de calcário, de adubo pré-plantio ou de cobertura para: soja, milho, algodão, etc, graças a esteira de borracha que permite pequenas, médias ou grandes taxas de aplicação e de sua bitola regulável, que se adapta às diversas entre linhas de plantio.



Esteira com revestimento de borracha tipo correia transportadora de alta abrasão, com fios de políester no urdume e na trama.



Corrente da esteira reforçada, confeccionada com sistema de rolos, proporcionando maior capacidade de carga e menor índice de manutenção.



Cortina dispersora – especial para calcário úmido.



Redutor tipo coroa e eixo sem-fim, em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento da esteira, ou seja, sem pino fusível.



Defletores internos dispostos no sentido longitudinal.

Bitola do rodado regulável às diversas entre linhas de plantio, de 1.800 a 2.700mm.



Tandem com articulação lateral e batente limitador de angularidade vertical.



Caixa de transmissão com giro livre em banho de óleo.



Cardan traseiro com giro livre, com terminais para engate rápido.



Distribuição – com dois discos, dois funis e dois conjuntos de palhetas, um para distribuição de produtos granulados e similares e outro para produtos em pó e similares.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Arco de proteção nos discos de distribuição.



Kit limpa trilho – evita danos a planta.



Transfer 700 – abastecedor de fertilizantes granulados.



Kit protetor inox dos discos de distribuição. Kit discos de distribuição inox.



Kit grade de proteção interna para calcário e similares com sistema de alçapão.



Kit arcos para lona de cobertura.



Kit para aumentar o vão livre de 530 a 680mm, para trator com trampo.



Kit para aumentar vão livre em 200mm para trator normal.



Kit grade de proteção interna para fertilizantes granulados e similares com sistema de alçapão.



Kit taxa variável – sistema de aplicação a taxa variável.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPA CIDADE (m ³)	LARGURA DISTRIBUIÇÃO (m)	REGULAGEM ABERTURA RODADO (mm)	VÃO LIVRE DO EIXO (mm) Standart	ALTURA DOS DISCOS (mm) Standart	ALTURA DO ENGATE (mm) Standart	RODADO PNEUS	POTENCIA NO MOTOR (CV)	DIMENSÕES Ax1XLxA	PESO
Lancer 12.000 Multiuso	6	até 36	1.800 a 2.700	925	817	500/575/650	Tandem 12.4-24 10 lonas	110	2482x3010x6415	2865 Kg

Notas: Kit - kit prolongador, para trator com trampo. A1 - altura com kit acima. ND - não disponível

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
 Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54
 CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
 ☎ +55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712
 e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
 www.jan.com.br



Jan