

BRAVO 2000

GUINCHO TRASEIRO



ACOPLÉ

- ◆ Altura máxima: 6 metros.
- ◆ Abertura máxima do rodado: 3,55 m.
- ◆ Rodado fechado: 3 m.
- ◆ Ângulo do giro: 100°
- ◆ Peso da estrutura: 976 kg
- ◆ Potência mínima do trator de 75cv requerida para utilizar o Bravo.
- ◆ Pneus 11L 15
- ◆ Possui sistema de batente fim de curso, evitando rompimento dos componentes hidráulicos e oferecendo maior segurança ao operador.
- ◆ Regulagem de abertura do rodado.
- ◆ Tensor, oferece mais sustentabilidade a torre principal.
- ◆ Mancal de giro com rolamentos cônicos.
- ◆ Mesmo a lança em posição deslocada a carga fica alinhada ao pneu, evitando tombamento do guincho.
- ◆ O MAIS COMPLETO DO MERCADO.



Um movimentador de cargas com big bag, também pode ser utilizado para colheita de frutas entre outras atividades. Está equipado com pneus que reduzem a compactação do solo e das rodas de giro livres que facilitam as manobras sem comprometer a sua estrutura. Para levantar a carga acompanha gancho de quatro pontas indicado para o Big Bag. Quando está na posição de descanso, o BRAVO-2000 fica apoiado de maneira que facilita seu reacoplamento.

