

Rotter



✓ **ISO**
9001:2008



Rotter é uma roçadeira de excelente qualidade de trabalho, grande rendimento operacional e de fácil manuseio.



Conjunto limitador de altura, na Rotter 180 proporcionando altura constante de corte, aliviando também o sistema hidráulico do trator.



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Giro Livre - nas paradas, as navalhas giram livremente, sem empurrar o trator à frente.

Torre com articulação - permite que a máquina trabalhe acompanhando as ondulações do terreno.

Deslocamento lateral - Rotter 180 de 25 cm e Rotter 300 de 40 cm, permite trabalhos próximos a cercas, valos, etc.

Limitador de torque - para Rotter 180 TD e TC, sistema de proteção contra sobre cargas.

Cardam com proteção de segurança - ajuda a evitar acidentes de trabalho.

Estrutura resistente - proporciona longa vida útil, mesmo em utilização constante de serviços de grande exigência.



Correntes especiais que substituem as navalhas para trabalhos em terrenos pedregosos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Transmissão	Largura de Corte (m)	Altura de corte (cm)	Patins Laterais	Rotação da TDP (RPM)	Rotação das navalhas (RPM)	Quantidade de Facas	Potência do Motor (CV)	Dimensões LxAxC (mm)	Peso Aprox. (Kg)
180 TC	Correias	1,70	4 a 20	Não	540	870	2	50	1870x1030x2500	460
180 TD	Direta		4 a 20	Não					1870x1000x2500	400
300	Correias	3,00	5, 10, 15 e 20	Sim	540	1.038	4	75	3280x1130x3175	860

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
 Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54
 CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
 ☎ +55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712
 e-mail: decomp@jan.com.br - export@jan.com.br
 www.jan.com.br



Jan

Rev. 00