

Lancer Maximus



✓ **ISO**
9001:2008



Fotos ilustrativas, alguns itens são opcionais

Agricultura de resultado

Com a finalidade de maximizar ainda mais a distribuição, o Lancer Maximus oferece condições para satisfazer um perfil e largura de distribuição de calcário, gesso, adubos e sementes.



Um funil coletor para realização de teste de vazão.



Dois funis de deposição para uso específico da distribuição de produtos granulados ou em pó.



Sistema de transmissão de velocidade à estera central e lateral, equipado com eixos estrados com engrenagens e correntes simples de raios que possibilitam cinco diferentes combinações.



Dois defletores localizados na parte inferior do depósito, protetor da estera, dispositivos no sentido longitudinal ao deslocamento da máquina. Permite montá-los em três posições diferentes, que determinam a dimensão de abertura e de passagem do produto nas partes dianteira, central e/ou traseira do Lancer.



Acoplamento à barra de tração do trator com rúlia e correntes de segurança.

Conjunto de alimentação dos discos de distribuição tipo "cassete", composto de estrutura porta-rolos, estera de borracha e de dispositivo auto-centralizador. Estera de borracha modelo "extra abrasão", construída de lonas de nylon e emenda vulcanizada de fábrica. Permite fluxo contínuo, otimizando o perfil de distribuição e dosagens em pequenas taxas.



Redutor tipo coroa e eixo sem-fim em banho de óleo, com sistema de flanges aparafusados no eixo de acionamento de estera, ou seja, sem pino fusível.



Bitola do rodado regulável, através do deslocamento do conjunto tandem (1800 a 2700) no Lancer Maximus 12.000.

Protetor dos discos de distribuição confeccionado em aço inox com regulagem do comprimento de acordo com a bitola do rodado.



Sistema de distribuição com dois discos e com 4 palhetas em cada disco; com 5 opções de regulagem; um para distribuição de fertilizantes granulados e outro para distribuição de produtos em pó. Cortina dispensora (suporte com correntes de elos sobre o funil de deposição)



Fotos ilustrativas, alguns itens são opcionais

OPCIONAIS



***Linha 6000: Dispositivo distribuidor de precisão, para distribuição de produtos secos e pó.



Kit grade de proteção para fertilizantes granulados, calcário e similares com sistema de alçapão



Arco de proteção nos discos de distribuição no Lancer Maximus 12.000;

Kit limpa trilho (pneu 12.4-24)



***Abastecedor de fertilizantes Transfer 700



***Kit para aumentar vão livre trator trampo no Lancer Maximus 12.000; (C)



***Kit para aumentar o vão livre trator normal para Lancer Maximus 12.000; (B)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	CAPACIDADE (m ³)	LARG. DISTRIBUIÇÃO (m)	REGUL. DE ABERTURA RODADO (mm)	VÃO LIVRE DO EIXO (mm)		ALTURA DOS DISCOS (mm)		ALTURA DE ENGATE (mm)		RODADO PNEUS	POTÊNCIA NO MOTOR (cv)	DIMENSÕES CxLxA	PESO Kg
				STANDART	KIT	STANDART	KIT	STANDART	KIT				
LANCER 8000 TM	4	Até 36	1.800 à 2.280	620	-	830	-	560 a 660	-	12.4x36	100	5800x2128x2360	2.450
LANCER 8000 TH	4	Até 36	1.800 à 2.280	620	-	830	-	560 a 660	-	Tandem 10.5/8-18	100	5800x2128x2360	2.450
LANCER MAXIMUS 10000 TM	5	Até 36	1.800 à 2.700	925	-	877	-	500 a 650	-	Tandem 12.4x24	100	6270x3010x2452	3.230
LANCER MAXIMUS 10000 TH	5	Até 36	1.800 à 2.700	925	-	877	-	500 a 650	-	Tandem 12.4x24	100	6270x3010x2452	3.230
LANCER MAXIMUS 10000 TRM**	5	Até 36	1.800 à 2.700	925	-	877	-	500 a 650	-	Tandem 12.4x24	100	6270x3010x2452	3.230
LANCER MAXIMUS 12000 TM	6	Até 36	1.800 à 2.700	925	B - 1.125 C - 1.455/1.605	945	B - 1.145 C - 1.475/1.625	500/576/650	B - 1030 C - 1330	Tandem 12.4-24-10 lonas	110	Standart - 6700X3010X2452 B - 7100X3010X2982 C - 7100X3010X3132	3.195
LANCER MAXIMUS 12000 TRM	6	Até 36	1.800 à 2.700	925	-	945	-	500/576/650	-	Tandem 12.4-24-10 lonas	110	6700x3010x2452	3.200
LANCER MAXIMUS 12000 TH	6	Até 36	1.800 à 2.700	925	-	945	-	500/576/650	-	Tandem 12.4-24-10 lonas	110	6700x3010x2452	3.200
Com unidade hidráulica e trocador de calor													
LANCER MAXIMUS 20000 TM	10	Até 36	-	450	-	815	-	MÓVEL	-	18.4-30 /12 23.1-26/14	120/140	7300x3197X2797	4.060
LANCER MAXIMUS 20000 TRH	10	Até 36	-	500	-	740	-	MÓVEL	-	18.4-30 /12 23.1-26/14	120/140	7350x3630X2800	4.140

Standart - B= Com prolongador 300mm fixo C= Com prolongador 530mm variável à 680mm

** Roda auxiliar acionamento esteira (Pneu/aro) - 18x78 NHS / bipartida 5' x 8'

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
☎ +55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
www.jan.com.br



Jan