

Lancer Magnu



ISO
9001:2008



Fotos ilustrativas, alguns itens são opcionais



Esteira modulada -
Capacitada a conduzir
pequenas ou grandes
quantidades.



Esteira de travessas -
Especial para
distribuição de
grandes quantidades.

Novo conceito em máquina de distribuição de calcário, gesso e adubos. Desenvolvido para suportar o árduo e intenso trabalho em áreas de grande extensão com excelente perfil e largura de distribuição. Devido sua capacidade de carga, possui grande autonomia de trabalho.



Dois funis de deposição
para uso específico da
distribuição de produtos
granulados ou em pó.



Redutor tipo coroa e eixo
sem-fim em banho de
óleo, com sistema de
flanges aparafusados no
eixo de acionamento de
esteira, ou seja, sem
pino fusível.



Opcional
Linha 6.000 - Dispositivo
distribuidor de precisão.

Barra de direção, nos modelos
15.000 e 20.000 - Proporciona giro sem
perder a estabilidade do rodado.



Engate com rótula - Permite
a máquina acompanhar as
ondulações do terreno sem forçar
o pino de acoplamento
à barra de tração.



MODELO	CAPACIDADE m ³	CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO (m)	ROTAÇÃO NA TDP (RPM)	POTÊNCIA NO MOTOR (CV)	DIMENSÕES (mm)	PESO APROX. (Kg)	RODADO
10.000	5,3	de 50 a 7.850Kg/ha	de 6 a 24	540	100	C- 5245 A- 2332 L- 2225	2046	4 pneus 12.4-24/10 Tandem
15.000	7,5	de 50 a 7.850Kg/ha	de 6 a 24	540	120 a 140	C- 7170 A- 2470 L- 3197	3450	4 pneus 18.4-30/12
20.000	10,0	de 50 a 7.850Kg/ha	de 6 a 24	540	120 a 140	C- 7170 A- 2696 L- 3197	3560	4 pneus 18.4-30/12 23.1-26/14

Transfer 700

**Abastecedor de fertilizantes granulados
destinado para o abastecimento de
plantadeiras, semeadeiras e distribuidores,
acoplável nos Lancer Magnu.**



- Tubo telescópico em polietileno, com funil que acompanha o movimento lateral de descarga.



- Posição de autoabastecimento com moega contendo grade de proteção interna.



- Sistema de acoplamento do tubo à máquina e à moega, através de grampos rápido.

- Motor hidráulico de grande capacidade de transporte, acionado por meio de válvula By-Pass.



- Acionamento da esteira através de motor hidráulico.

MODELO	ACOPLÁVEL	CAPAC. DE DESCARGA (Kg/min)	CAPAC. NEC. DA BOMBA HIDR. DO TRATOR (l/min)	DIÂMETRO DO TUBO (mm)	ROTAÇÃO MOTOR DO TRATOR (RPM)	ÂNGULO TRABALHO (Graus)	CAPACIDADE DA MOEGA (m³)	ALTURA DESCARGA (m)	DIMENSÕES (mm)	PESO APROX. (Kg)
700 LM 10H	Lancer Magnu 10.000	450	60	200	1.000 a 1.500	45	0,10	3.700	A- 520 L- 300 C- 5.370	330
700 LM 15H	Lancer Magnu 15.000	450	60	200	1.000 a 1.500	45	0,10	3.800		330
700 LM 20H	Lancer Magnu 20.000	450	60	200	1.000 a 1.500	45	0,10	3.800		330

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
Av. Dr. Waldomiro Graeff, 557 - Caixa Postal: 54
CEP 99470-000 - Não-Me-Toque / RS / Brasil
☎ +55 (54) 3332.6500 Fax: +55 (54) 3332.1712
e-mail: decom@jan.com.br - export@jan.com.br
www.jan.com.br



Jan