

VFB - VAGÃO FORRAGEIRO BASCULANTE

Sistema de segurança (corrente)



VFB 6 t Tandem



VFB 6 t 2 ERDT



VFB 6 t 2 ERDT

Tampa com abertura total

APLICAÇÕES

- Transporte de grãos, silagem, adubo e frutas (produtos secos, leves e pesados)



VFB
4 t 1 ERD



VFB 6 t
com caracol

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Acionamento por cilindro hidráulico.
- Cilindro hidráulico com 03 estágios de 500 mm cada.
- Tampas removíveis, com sobrecaixa de 300 mm.
- Tampa abertura total automática ou tampa abertura basculante.
- Abertura automática da tampa traseira quando opera no modo basculante.
- Tampa com abertura total basculante com acionamento automático.
- Travessa central dos braços que permite a distribuição da silagem de maneira uniforme.
- Escada de acesso à caixa.
- Braços de abertura da tampa traseira removíveis.
- Caixa porta-pinos.
- Construído em aço SAE 1008/1010 (espessura de 2,65 mm).
- Chassi construído com chapa A36 (espessura de 6,35 mm).
- Pintura poliéster a pó.

VANTAGENS

- Equipamento multiuso, prático e versátil.
- Fácil operação e baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto, com maior resistência.

Vantagens do modelo 2 ERDT

- Sistema de cabeçalho prático e de fácil acoplamento ao trator.
- Eixo dianteiro independente com mesa giratória que possibilita uma melhor dirigibilidade e funcionalidade do equipamento.

Vantagens do modelo TANDEM

- Maior facilidade e agilidade nas manobras a ré.
- Dotado de macaco ajustável.
- Maior estabilidade em terrenos irregulares e acidentados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade	Volume	Comprimento	Largura	Altura	Tipo	Sistema de rodado	Pneu
VFB 4 t	4 t	6 m ³	2.700 mm	2.100 mm	1.000 mm	Com abertura total / basculante	1 ERD	750 x 16"
VFB 6 t	6 t	8 m ³	4.065 mm	2.100 mm	1.000 mm	Com abertura total / basculante	2 ERDT	750 x 16"
VFB 6 t	6 t	8 m ³	4.065 mm	2.100 mm	1.000 mm	Com abertura total / basculante	TANDEM	750 x 16"